

Chirch
فنون مڪائرونڪ چيره

• گلوٽن شوي
• گلوٽن ايندڪس
تمام اتوماتيڪ



دستگاه گلوتن شوی

GluWash

دستگاه **GluWash** با کاربری آسان، سرعت بالا و نتایج قابل اعتماد، اندازه گیری گلوتن در انواع آرد و گندم را تسهیل می نماید. بر اساس باور و اعتقاد ما به تولید محصول با کیفیت در شرکت **فنون مکترونیک چیره**، قطعات و اجزاء استفاده شده در ساخت این محصول نیز بسیار با کیفیت بوده و این دستگاه را از سایر محصولات مشابه متمایز و کم رقیب نموده است.

بکارگیری دو اتاقک شستشو در دستگاه **GluWash** امکان اندازه گیری همزمان دو نمونه توسط کاربر را فراهم آورده است. استخراج و اندازه گیری مقدار گلوتن مرطوب توسط این دستگاه بصورت کاملا اتوماتیک، بسیار ساده و در ۴ مرحله است.

مشخصات فنی

- اندازه گیری همزمان دو نمونه
- نور موضعی جهت اتاقک شستشو
- پنل و کلیدهای ضدآب IP67
- دارای کلید انتخاب عملکرد
- اعلام صوتی پایان آزمایش
- دارای کلید استارت اتوماتیک
- زمان اختلاط ۲۰ ثانیه
- زمان شستشو ۵ دقیقه
- عملکرد تمام اتوماتیک
- امکان گردش الکترونیکی قلاب پس از شستشو
- برق ایزوله پنل
- جریان محلول شستشو 50-56 ml/min
- فاصله استاندارد قلاب ورز دهنده و الک کرومی (0.7mm)
- دارای کلید pause /play
- توری های با قطر چشمه ۸۸ میکرون
- توری های با قطر چشمه ۸۴۰ میکرون

منطبق با استانداردهای:

INSO 9639-2
ISO/FDIS 21415-2
GAFTA Method 34:2



خدمات پس از فروش حرفه ای

- دو سال گارانتی
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- تامین قطعات در حداقل زمان ممکن
- پشتیبانی و مشاوره تلفنی



دستگاه

گلوتن ایندکس

Glutex



از آنجا که دستگاه گلوتن ایندکس به عنوان تجهیز استاندارد جهت سنجش میزان استحکام گلوتن در آزمایشگاه های کنترل کیفی بکار گرفته می شود، دقت در عملکرد و سهولت در کاربری این دستگاه همواره مورد توجه بوده است.

مهندسين و طراحان فنی این شرکت نیز ضمن در نظر داشتن اصول فوق، ایمنی کاربران آزمایشگاهی را نیز در ساخت دستگاه **Glutex** رعایت نموده و اصول فنی لازم را بکار بسته اند.

با توجه به الزامات آزمایشگاه ها و برای اطمینان از صحت، تکرارپذیری و تجدیدپذیری (معیارهایی از دقت)، نتایج حاصل از دستگاه در مقایسه با نمونه های استاندارد و انجام مقایسات بین آزمایشگاهی (به عنوان روش های توصیه شده در استاندارد ISO / IEC 17025) مورد ارزیابی قرار گرفته و درستی عملکرد دستگاه صحت گذاری شده است.

مشخصات فنی

- عملکرد تمام اتوماتیک
- تکرارپذیری بالا
- سهولت در کاربری
- قفل الکترونیکی ایمنی
- ایجاد نیروی گرانشی 2000 g
- سرعت گردش 6000 ± 5 rpm
- قطر منافذ توری ۶۰۰ میکرون
- تنظیم برای گردش به مدت ۶۰ ثانیه

کاربردها

- ✓ کارخانجات تولید آرد و سیلوها
- ✓ کارخانجات تولید پاستا و انواع ماکارونی
- ✓ دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- ✓ آزمایشگاه های خصوصی و همکار
- ✓ تولید کنندگان انواع نان
- ✓ شرکت های بازرگانی غلات

آدرس: بزرگراه نواب، پایین تر از خیابان دامپزشکی، مجتمع تجاری سیمرغ، واحد ۳۶
تلفن تماس: ۶۶۳۸۷۷۳۵ - ۰۲۱

www.fmchireh.com
Email: info@fmchireh.com

Chirch
فنون هتاز و سبک چیره